

安全データシート

1 化学品及び会社情報

化学品の名称 : サイファコートグレーN-70

化学物質の推奨される用途と使用制限

推奨される用途: コーティング剤
使用上の制限 工業用のみ。

製造業者/輸入業者/販売業者 : サイファコーティングス株式会社
情報 石川県野々市市徳用三丁目34番地

連絡先 : info@sifacoatings.co.jp

電話 : 076-225-3280

緊急電話番号 : 076-225-3280

2 危険有害性の要約

化学品の GHS 分類:

物理化学的危険性:

引火性液体 区分 4

GHS ラベル要素:

絵表示: シンボルなし

注意喚起語: 警告

危険有害性情報: 可燃性液体

注意書き:

安全対策: 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。禁煙。 保護手袋/ 保護衣/ 保護眼鏡/ 保護面を着用すること。

応急措置: 火災の場合: 消火には、乾燥砂、乾燥化学品、または耐アルコール性泡消火剤を使用する。

保管: 換気の良い場所で保管すること。

廃棄: 内容物および包装の廃棄については、認定施設において地域、地方、国、

サイファコートグレーN-70

および国際基準に従って行うこと。

GHS 分類に該当しない他の危険有害性: 静電気蓄積性の可燃性液体は、アースおよび接地された器具であっても静電帯電することがある。火花は液体および蒸気に点火するおそれがある。

3 組成及び成分情報

化学特性: シリコン混合物

混合物

成分名	CAS番号	濃度*
デカメチルシクロペンタシロキサン	541-02-6	1.0 - 10%
酸化チタン	13463-67-7	1 - 10%
メチルトリメトキシシラン	1185-55-3	1.0 - 10%
チタニウムイソプロポキシビス（エチルアセトアセテート）	27858-32-8	1.0 - 10%
ピグメントブラウン 24（アンチモンとして 9%, クロムとして 5%）	68186-90-3	0.1 - 1.0%
カーボンブラック	1333-86-4	0.1 - 1.0%

* 秘密保持のため濃度は幅で表示される場合があります。

* 幅で表示されているものは最小値以上-最大値未満となります。

* ガス以外の成分は重量パーセントで示す。ガスの濃度は容量パーセントで示す。

4 応急措置

全般: 症状が起きたら医師に連絡する。

吸入した場合: 新鮮な空気の場所に移動し安静にする。症状が起きたら医師に連絡する。

皮膚に付着した場合: 汚染された服や靴は脱ぐ／脱がせる。皮膚を石鹸と水で十分に洗う。症状が起きたら医師に連絡する。

眼に入った場合: 症状が起きたら医師に連絡する。眼に入った場合、眼を開けたままにし、15 分以上水で流し、医師の診察を受けること。

飲み込んだ場合: 無理に嘔吐させてはならない。ただちに医師の診察を受ける。被害者の意識がない時は何も飲ませてはならない。もし嘔吐が起こったら、胃からの嘔吐物が肺に入らないよう頭部を下げる。

サイファコート・グレートN-70

急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状

症状: データなし

危険有害性情報: 暴露による悪影響についての情報はない。

医師に対する特別な注意事項: 対処解毒法はない。 対処療法及び支持療法

5 火災時の措置

適切な消火剤: 泡、二酸化炭素または粉末消火剤で消火する。

使ってはならない消火剤: データなし

6 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置: 保護具を装備していない人の立ち入りを禁止する。 着火源を除去する。 個人用保護具を使用する。 風上から作業する。

環境に対する注意事項: 下水溝、水路または地面に侵入しないようにする。

封じ込め及び浄化の方法及び機材: 大量の場合、土砂・土のうで流出防止後、空容器に回収する。 少量の場合、ウエス等に吸収後、空容器に回収する。

二次災害の防止策: データなし

7 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策（局所排気、全体換気等）: 適切な全体換気・局所排気装置を設置する。 救急用の洗眼器とシャワー。

安全取扱注意事項: 取扱いは保護眼鏡、保護手袋、呼吸用保護具を使用する。 着火源から離して保管する-禁煙。 静電気による火花を避けるために容器および輸送設備にはアースを設置する。

接触回避: 低温下もしくは遮蔽された装置中で取り扱う場合には、一般的な室内換気装置で十分であると考えられる

衛生対策: 産業衛生に気を配る。 取り扱った後、手を洗うこと。 取扱中は飲食禁止および禁煙。 適切な換気を行う。

保管

安全な保管条件: 密閉し、屋内冷暗所に保管する。ラベルも参照ください。

安全な容器包装材料: 容器を密閉しておくこと。

8 ばく露防止及び保護措置

許容濃度等
暴露限界値:

化学名	タイプ	暴露限界値	規制法規等
酸化チタン - 粉じん	TLV	0.025 mg/m3	安衛法：作業環境評価基準、改訂された場合はその改訂版 (04 2020)
炭酸カルシウム - 粉じん	TLV	0.025 mg/m3	安衛法：作業環境評価基準、改訂された場合はその改訂版 (04 2020)
カーボンブラック - 吸入性粒子。	TWA	0.3 mg/m3	日本. OEL - 濃縮基準 (ISHL 577-2 (2)、MHLW 厚生労働省基準局告示番号 0427-1) (05 2024)

保護具 (PPE)

- 呼吸用保護具:換気のよい場所でのみ取り扱う。
- 手の保護具:耐化学性手袋
- 眼、顔面の保護具:側面シールド安全メガネ
- 皮膚及び身体の保護具:耐化学性衣服 ゴム長靴着用

9 物理的及び化学的性質

物理状態:	液体
形状:	ペーストまたはワックス
色:	灰色
臭い:	アルコール
臭いの閾値	データなし
融点／凝固点	データなし
沸点、初留点と沸騰範囲	データなし
可燃性	データなし
燃烧又は爆発限界の上限/下限	
可燃限界－上限 (%):	データなし
可燃限界－下限 (%):	データなし
爆発限界－上限:	データなし
爆発限界－下限:	データなし
引火点	70 °C (予測値)
蒸発速度	データなし
自然発火点	データなし
分解温度	データなし
SADT	データなし
pH	物質/混合物は水に不溶
粘度:	データなし
MSDS_JP	

サイファコート-グレートN-70

動粘度:	データなし
溶解度	
溶解度 (水):	データなし
溶解度 (その他):	データなし
n-オクタノール／水分配係数 log Pow	データなし
蒸気圧	データなし
密度	1.5 g/cm ³ (23 °C)
比重	1.5(23 °C)
相対ガス密度	データなし

10 安定性及び反応性

反応性:	データなし
化学的安定性:	データなし
危険有害反応可能性:	データなし
避けるべき条件:	熱。 凍結 湿気。 太陽光線。
混触危険物質:	水。 酸類。 塩基。
危険有害な分解生成物:	データなし

11 有害性情報

急性毒性

経口

製品: 利用可能なデータに基づき、急性毒性に対する分類はできない。

成分:

デカメチルシクロペンタ
シロキサン

データなし

酸化チタン

LD 50 (ラット): > 10,000 mg/kg

メチルトリメトキシシラ
ン

LD 50 (ラット): 11,685 mg/kg

チタニウムイソプロポキシ
シビス (エチルアセトア
セテート)

データなし

ピグメントブラウン 2
4 (アンチモンとして
9%, クロムとして 5%)

LD 50 (ラット, データなし): 10,000 mg/kg

カーボンブラック

データなし

経皮

サイファコート-グレートN-70

製品: 利用可能なデータに基づき、急性毒性に対する分類はできない。

成分:

デカメチルシクロペン
タシロキサン データなし

酸化チタン LD 50 (ウサギ): > 10,000 mg/kg

メチルトリメトキシシ
ラン LD 50 (ラット): > 9,500 mg/kg

チタニウムイソプロポ
キシビス (エチルアセ
トアセテート) データなし

ピグメントブラウン
24 (アンチモンとし
て 9%, クロムとして
5%) データなし

カーボンブラック データなし

吸入した場合

製品: 利用可能なデータに基づき、急性毒性に対する分類はできない。

反復投与毒性

製品: データなし

成分:

メチルトリメトキシシ
ラン NOAEL (無毒性レベル) : 50 mg/kg

皮膚腐食性/刺激性

製品: データなし

サイファコートグレーN-70

成分:

デカメチルシクロペン タシロキサン	データなし
酸化チタン	データなし
メチルトリメトキシシ ラン	OECD 試験ガイドライン 404 (ウサギ): 皮膚への刺激なし
チタニウムイソプロポ キシビス (エチルアセ トアセテート)	データなし
ピグメントブラウン 24 (アンチモンとし て 9%, クロムとして 5%)	(ウサギ): 皮膚への刺激なし
カーボンブラック	データなし

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

製品: データなし

成分:

デカメチルシクロペン タシロキサン	データなし
酸化チタン	眼の刺激なし
メチルトリメトキシシ ラン	OECD 試験ガイドライン 405 (ウサギ): 眼の刺激なし
チタニウムイソプロポ キシビス (エチルアセ トアセテート)	データなし
ピグメントブラウン 24 (アンチモンとし て 9%, クロムとして 5%)	(ウサギ): 刺激性なし (ドイツ危険物 German Dangerous Substances 規則に おいて分類されない) データなし
カーボンブラック	データなし

呼吸器感作性

製品: データなし

成分:

デカメチルシクロペン タシロキサン	データなし
酸化チタン	データなし

サイファコート-グレートN-70

メチルトリメトキシシ
ラン データなし

チタニウムイソプロポ
キシビス（エチルアセ
トアセテート） データなし

ピグメントブラウン
24（アンチモンとし
て 9%, クロムとして
5%） データなし

カーボンブラック データなし

皮膚感作性

製品: データなし

成分:

デカメチルシクロペン
タシロキサン データなし

酸化チタン データなし

メチルトリメトキシシ
ラン データなし

チタニウムイソプロポ
キシビス（エチルアセ
トアセテート） データなし

ピグメントブラウン
24（アンチモンとし
て 9%, クロムとして
5%） データなし

カーボンブラック データなし

発がん性

製品: データなし

成分:

デカメチルシクロペンタ シロキサン データなし

酸化チタン データなし

メチルトリメトキシシラン データなし

チタニウムイソプロポキシ
シビス (エチルアセトア
セテート) データなし

ピグメントブラウン 2 データなし
4 (アンチモンとして
9%, クロムとして 5%)

カーボンブラック データなし

日本産業衛生学会 - 発がん性物質:

発がん性成分は確認されていない。

労働安全衛生法 がん原性に係る指針対象物質:

発がん性成分は確認されていない。

ヒトに対する発がんリスク評価に関する IARC モノグラフ:

発がん性成分は確認されていない。

生殖細胞変異原性

インビトロ (in vitro)

製品: データなし

成分:

デカメチルシクロペンタ
シロキサン データなし

酸化チタン データなし

メチルトリメトキシシラ
ン データなしチタニウムイソプロポキシ
シビス (エチルアセトア
セテート) データなしピグメントブラウン 2
4 (アンチモンとして
9%, クロムとして 5%) データなし

カーボンブラック データなし

インビボ (in vivo)

製品: データなし

成分:

デカメチルシクロペンタ
シロキサン データなし

酸化チタン データなし

メチルトリメトキシシラ
ン データなしチタニウムイソプロポキシ
シビス (エチルアセトア
セテート) データなしピグメントブラウン 2
4 (アンチモンとして
9%, クロムとして 5%) データなし

カーボンブラック データなし

生殖毒性

製品: データなし

サイファコート・グレートN-70

成分:

デカメチルシクロペンタ シロキサン	データなし
----------------------	-------

酸化チタン	データなし
-------	-------

メチルトリメトキシシラ ン	データなし
------------------	-------

チタニウムイソプロポキシ シビス (エチルアセトア セテート)	データなし
---------------------------------------	-------

ピグメントブラウン 2 4 (アンチモンとして 9%, クロムとして 5%)	データなし
--	-------

カーボンブラック	データなし
----------	-------

特定標的臓器毒性 (単回ばく露)

製品:	データなし
-----	-------

成分:

デカメチルシクロペンタ シロキサン	データなし
----------------------	-------

酸化チタン	データなし
-------	-------

メチルトリメトキシシラ ン	データなし
------------------	-------

チタニウムイソプロポキシ シビス (エチルアセトア セテート)	データなし
---------------------------------------	-------

ピグメントブラウン 2 4 (アンチモンとして 9%, クロムとして 5%)	データなし
--	-------

カーボンブラック	データなし
----------	-------

特定標的臓器毒性 (反復ばく露)

製品:	データなし
-----	-------

サイファコート-グレー-N-70

成分:

デカメチルシクロペンタ シロキサン	データなし
----------------------	-------

酸化チタン	データなし
-------	-------

メチルトリメトキシシラ ン	データなし
------------------	-------

チタニウムイソプロポキシ シビス (エチルアセトア セテート)	データなし
---------------------------------------	-------

ピグメントブラウン 2 4 (アンチモンとして 9%, クロムとして 5%)	データなし
--	-------

カーボンブラック	データなし
----------	-------

誤えん有害性

製品:	データなし
-----	-------

成分:

デカメチルシクロペンタ シロキサン	データなし
----------------------	-------

酸化チタン	データなし
-------	-------

メチルトリメトキシシラ ン	データなし
------------------	-------

チタニウムイソプロポキシ シビス (エチルアセトア セテート)	データなし
---------------------------------------	-------

ピグメントブラウン 2 4 (アンチモンとして 9%, クロムとして 5%)	データなし
--	-------

カーボンブラック	データなし
----------	-------

その他の影響:	データなし
---------	-------

12 環境影響情報

生態毒性:

水生環境有害性 短期（急性）

魚類

製品: データなし

成分:

酸化チタン LC0 (ウグイ, 48 h): > 1,000 mg/l

ピグメントブラウン 2 LC0 (ウグイ, 48 h): > 1,000 mg/l

4 (アンチモンとして

9%, クロムとして 5%)

水生無脊椎動物

製品: データなし

水生植物毒性

製品: データなし

成分:

デカメチルシクロペンタ データなし

シロキサン

酸化チタン データなし

メチルトリメトキシシラ データなし

ン

チタニウムイソプロポキ データなし

シビス (エチルアセトア

セテート)

ピグメントブラウン 2 データなし

4 (アンチモンとして

9%, クロムとして 5%)

カーボンブラック データなし

微生物に対する毒性

製品: データなし

成分

デカメチルシクロペンタ データなし

シロキサン

酸化チタン EC0 (シュードモナス・プチダ (Pseudomonas putida), 24 h): > 10,000 mg/l

メチルトリメトキシシラ データなし

ン

チタニウムイソプロポキ データなし

シビス (エチルアセトア

セテート)

ピグメントブラウン 2 EC0 (大腸菌 (グラム陰性桿菌)): > 5,000 mg/l (データなし)

4 (アンチモンとして

9%, クロムとして 5%)

カーボンブラック データなし

水生環境有害性 長期（慢性） 魚類 製品:	データなし
水生無脊椎動物 製品:	データなし
水生植物毒性 製品:	データなし
成分: デカメチルシクロペンタ シロキサン	データなし
酸化チタン	データなし
メチルトリメトキシシラ ン	データなし
チタニウムイソプロポキ シビス（エチルアセトア セテート）	データなし
ピグメントブラウン 2 4（アンチモンとして 9%, クロムとして 5%）	データなし
カーボンブラック	データなし
残留性・分解性	
生物分解 製品:	データなし
成分: 酸化チタン	0 %
BOD/COD 比 製品:	データなし
生態蓄積性	
生物濃縮因子（BCF） 製品:	データなし
n-オクタノール/水分配係数（log Kow） 製品:	データなし
土壌中の移動性:	データなし
オゾン層への有害性:	規制されない
その他の情報:	データなし

13 廃棄上の注意

一般情報:	適切な個人保護装置に関する情報についてはセクション 8 を参照。廃棄物の発生は避けるか、あるいは可能な限り少なくする必要がある。下水、水路、地面に排出をしない。
残余廃棄物:	廃棄物は、現行の法律と規制、および廃棄時の製品の特性に従い、適切な施設で適切に処理する。
汚染容器及び包装:	未使用製品として処分する。

14 輸送上の注意

国際規則

IATA (航空輸送)

規制されない

IMDG Code (海上輸送)

規制されない

国内規制

国内規制: 国内法に従う。

使用者のための特別な予防措置: 本製品は米国運輸省 (DOT) による定義では可燃性とされている。米国内で 119 ガロンを超える容器で輸送する場合には規制を受ける。IATA, ADR/RID, ADN R あるいは IMDG 規則では本製品の輸送は規制を受けない

MARPOL 73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質製品はまとめて輸送されません。

15 適用法令

化審法:

優先評価化学物質:

規制されない

監視化学物質:

規制されない

化学物質排出把握管理促進法:

特定第一種指定化学物質:

規制されない

第一種指定化学物質:

規制されない

第二種指定化学物質:

規制されない

サイファコートグレーN-70

労働安全衛生法:

通知対象物質(第 57 条の 2):	2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10-デカメ チルシクロペンタシロキサン 酸化チタン(IV) トリメトキシ(メチル)シラン アンチモン及びその化合物(三 酸化二アンチモンを除く。)ク ロム及びその化合物(クロム酸 及びクロム酸塩並びに重クロム 酸及び重クロム酸塩を除く。) カーボンブラック	施行日: 2026/04/01 施行日: 2026/04/01
表示対象物質(第57条):	2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10-デカメ チルシクロペンタシロキサン 酸化チタン(IV) トリメトキシ(メチル)シラン	施行日: 2026/04/01 施行日: 2026/04/01

がん原性物質(安衛則第577条の2第3項)作
業記録等の30年保存対象物質: 規制されない

皮膚等障害化学物質 不浸透性の保護具等
の使用義務物質(労働安全衛生規則第594
条の2): 規制されない

有機則: 規制されない
特化則: 第一類特定化学物質:
規制されない
第二類特定化学物質:
規制されない
第三類特定化学物質:
規制されない

毒物及び劇物取締法:

特定毒物:

法: 規制されない

政令: 規制されない

毒物:

サイファコートグレートN-70

法:	規制されない	
政令:	規制されない	
劇物:		
法:	規制されない	
政令:	規制されない	
消防法:	第 4 類: 引火性液体, 第三石油類, 非水溶性液体 危険等級 III 火気厳禁	
高圧ガス保安法:	規制されない	
海洋汚染防止法:	規制されない	
インベントリー収載状況:		
オーストラリア工業化学品法 (AIIC):	インベントリーに収載されている、あるいは準拠している。	注意: なし
カナダ環境保護法国内物質リスト (DSL):	インベントリーに準拠していない。	注意: なし
カナダ環境保護法非国内物質リスト (NDSL):	インベントリーに準拠していない。	注意: なし
中国 既存化学物質リスト (IECSC):	インベントリーに収載されている、あるいは準拠している。	注意: なし
日本化審法 (ENCS):	インベントリーに収載されている、あるいは準拠している。	注意: なし
韓国有害物質管理法 既存物質リスト (KECI):	インベントリーに収載されている、あるいは準拠している。	注意: なし
ニュージーランド有害物質及び新生物法 (NZIOC):	インベントリーに収載されている、あるいは準拠している。	注意: なし
フィリピン化学物質管理法 (PICCS):	インベントリーに収載されている、あるいは準拠している。	注意: なし
台湾既存化学物質リスト:	インベントリーに収載されている、あるいは準拠している。	注意: なし
米国有害物質規制法 (TSCA):	インベントリーに収載されている、あるいは準拠している。	注意: 商業ステータス: アクティブ

16 その他の情報

発行日: 02/18/2026
 SDS No.:

免責条項:

注意事項

本品は、一般工業用途向けに開発・製造されたものです。医療用その他特殊用途に使用される場合には、貴社においてその安全性を事前にご確認のうえご使用ください。尚、体内に埋植、注入する用途、または体内に一部が残留するおそれのある用途には絶対に使用しないでください。

詳しい情報

記載内容は、現時点で入手できる資料、情報にもとづき、当該製品の取扱い、使用、処理、保管、輸送、廃棄、漏洩時の処理等を、安全に行っていただくために作成されたものです。記載されている情報はいかなる保証もするものではありませんし、品質を特定するものでもありません。また、この SDS のデータはここで指定された物質についてのみのものであり、指定されていない工程での使用や、指定されていない材料との組み合わせ使用に関しては有効ではありません。

参考文献:

データなし